

安全データシート

1. 化学物質等及び会社情報

製品の名称 : スワロンフラット静電防炎防虫
会社名 : 広島化成株式会社 第三工場
住所 : 広島県福山市南本庄1丁目5番21号
担当部門 : 品質保証グループ
電話番号 : 084-922-7235
ファックス番号 : 084-922-7287
整理番号 : HK16-084

2. 危険有害性の要約

重要危険有害性及び影響 : 該当しない
GHS分類 : 分類基準に該当しない

3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区分 : ー (成形品)
化学特性 : 軟質ポリ塩化ビニル (DEHP、トリフェニルホスフェート、2-エチルヘキサン酸、安定剤、その他を含む)
PRTTR該当物質の含有 : DEHP、トリフェニルホスフェート、2-エチルヘキサン酸
労働安全衛生法通知対象物質 : DEHP、トリフェニルホスフェート、2-エチルヘキサン酸
危険有害成分 : 該当しない
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 : 情報なし

4. 応急処置

吸入した場合 : ー
皮膚に付着した場合 : 特に応急処置不要 必要により医師の診断を受ける
目に入った場合 : 洗眼する 必要により医師の診断を受ける
飲み込んだ場合 : 吐き出す 必要により医師の診断を受ける

5. 火災時の措置

消火剤 : 水及び粉末消火剤
特有の危険有害性 : 火災によって刺激性の強い塩化水素ガスを発生するおそれがある
消火を行う者の保護 : 防毒マスクの着用

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項, 保護具及び緊急時措置 : 特になし
環境に対する注意事項 : 特になし
回収, 中和 : 専門業者に依頼すること

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

| | |
|-----------|--|
| 技術的対策 | : 該当しない |
| 局所排気・全体換気 | : 該当しない |
| 安全取扱い注意事項 | : 重量物であることを意識し、急に持ち上げたり、投げたりしないこと。 : 火気、火元の近くでは取扱わないこと。 : 全ての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。 |

保管

| | |
|--------|------------------------|
| 混触禁止物質 | : 特になし |
| 保管条件 | : 高温、多湿、直射日光、火気を避けること。 |
| 容器包装材料 | : 情報なし |

8. 暴露防止及び保護措置

設備対策 : 該当しない

保護具

| | |
|---------------|--------|
| 呼吸器の保護具 | : 特になし |
| 手の保護具 | : 特になし |
| 目の保護具 | : 特になし |
| 皮膚及び身体の一部の保護具 | : 特になし |

9. 物理的及び化学的性質

| | |
|-----------------|---------------------|
| 物理的状態 | : 固体 |
| 形状 | : フィルム |
| 色 | : オレンジ |
| 臭い | : ほとんどなし |
| pH | : 該当しない |
| 物理的状態が変化する特定の温度 | : 非晶性ポリマーの為、明確な融点なし |
| 密度 | : 1.24~1.29 |
| 溶媒に対する溶解性 | : THF, ケトン類に可溶 |

10. 安定性及び反応性

| | |
|------------|---------------------------------|
| 安定性 | : 通常の温度下では安定である |
| 危険有害反応可能性 | : 該当しない |
| 避けるべき条件 | : 高温、多湿、直射日光、火気 |
| 混触危険物質 | : 特になし |
| 危険有害な分解性生物 | : 火災によって刺激性の強い塩化水素ガスを発生するおそれがある |

11. 有害性情報

| | |
|----------|---------|
| 急性毒性 | : 該当しない |
| 有害（健康）影響 | |
| 吸入 | : — |
| 経口摂取 | : 情報なし |
| 皮膚 | : 情報なし |
| 眼 | : 情報なし |

12. 環境影響情報

| | |
|-----------|-----------------|
| 環境に対する有害性 | : 情報なし |
| 生態毒性 | : 情報なし |
| 残留性・分解性 | : 生分解性はないと考えられる |
| 土壌中の移動性 | : 情報なし |
| オゾン層有害性 | : 情報なし |

13. 廃棄上の注意

| | |
|---------|---------------|
| 残余廃棄物 | : 専門業者に依頼すること |
| 汚染容器・包装 | : 該当しない |

14. 輸送上の注意

| | |
|--------|--|
| 国際規制 | : 該当しない |
| 国内規制 | : 該当しない |
| 特別安全対策 | : 輸送に際しては、直射日光を避け、水濡れに注意し、荷崩れ防止措置を確実に行うこと。 |

15. 適用法令

| | |
|--------------|----------------|
| 消防法 指定可燃物 | : 市町村条例を参照ください |
|--------------|----------------|

16. その他の情報

含有しているP R T R第一種指定化学物質

| | | |
|------|-----|-------------------------------|
| 政令番号 | 355 | : DEHP (6.5~11.5 wt%) |
| | 461 | : トリフェニルホスフェート (7.5~12.5 wt%) |
| | 51 | : 2-エチルヘキサン酸 (0.2wt%未満) |

労働安全衛生法通知対象物質 : DEHP (6.5~11.5 wt%)
トリフェニルホスフェート (7.5~12.5 wt%)
2-エチルヘキサン酸 (0.2wt%未満)

GHS分類対象物質の含有 : 有り

フタル酸系可塑剤は食品衛生法の
「おもちゃの規格基準」、「器具及び容器包装の規格基準」の制約あり。

欧州への輸出に関しては、REACH規制による高懸念物質の含有有無を確認ください。

本製品はSDS制度の定めるところのSDSの提供が義務付けられるべき製品の対象外である「固形物」に該当するため、SDSは必要とされておりません。

従いまして、本安全データシートは、SDSの書式を定めた「JIS Z 7253:2012」に準拠した形で作成を致しました。

記載内容の取り扱い

本記載内容は現時点で入力できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、含有量、物理化学的性質、危険、有害性等に関しましては、いかなる保証をなすものではありません。

また、注意事項は、通常取り扱いを対象にしたもので、特殊な取り扱いの場合には、用途、用法に適した安全策を実施の上、御利用ください。