

項目	単位	方向	ハイパーカーテン						測定方法
			グリーン	ブルー		防虫	ブロンズ	赤味	
厚み	mm		0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	
巾	mm		137	137	137	137	137	137	
巻数	mm		30	30	20	30	30	30	
硬さ			87	87	88	88	85	88	JIS Cタイプ
100%モジュラス	N	タテ	41	40	60	40	42	45	JIS K 6732
		ヨコ	36	37	56	36	37	40	
引張強度	N	タテ	91	97	140	80	96	97	JIS K 6732
		ヨコ	80	84	132	73	82	82	
伸び	%	タテ	323	345	338	286	326	317	JIS K 6732
		ヨコ	340	347	348	303	333	320	
引裂強度	N	タテ	27	27	40	26	27	26	JIS K 6732
		ヨコ	27	26	40	25	26	26	
耐寒性	0°C								JIS K 6772
	-5°C								
	-10°C								
	-15°C								
	-20°C								
全光線透過率	%		80	89	86	70	21	90	JIS K 7375
表面抵抗率	$\Omega$ /sq		$1.7 \times 10^{10}$	$4.1 \times 10^{10}$	$1.1 \times 10^{10}$	$1.5 \times 10^{10}$	$1.4 \times 10^{10}$	$9.8 \times 10^9$	JIS C 2170に準拠
体積抵抗率	$\Omega \cdot \text{cm}$		$1.4 \times 10^{11}$	$1.6 \times 10^{10}$	$5.0 \times 10^{10}$	$1.3 \times 10^{11}$	$1.2 \times 10^{11}$	$1.1 \times 10^{11}$	JIS C 2170に準拠
防炎性			適合	適合	適合	適合	適合	適合	消防法施工規則第4条の3
脆化温度	°C								
使用環境温度	°C		常温	常温	常温	常温	常温	常温	

※上記数値は常温時測定代表値であり、保証値ではありません

スワロン株式会社  
東京都千代田区岩本町3-5-8  
TEL : (03)5829-5755  
FAX : (03)5829-5756